

MA 707 Lautsprechersystem



- Ausziehbarer Handgriff
- Optionaler CD-Player mit USB-Anschluss und Fernbedienung
- UHF-Empfangsmodule MRM 70 (optional)
- Ein-/Ausschalter
- Klinkenbuchse (6,35 mm) für optionalen, externen Lautsprecher
- Bedienfeld
- Netzanschluss
- Eingebaute Akkus
- Rollen

EIGENSCHAFTEN

- Ergonomisches Design
- Ausziehbarer Handgriff und Rollen für mühelosen Transport
- Ausgangsleistung 100 Watt (max.)
- Sauberer Klang und hohe Reichweite
- Netz- oder Akkubetrieb möglich: eingebautes Schaltnetzteil und Akkuladeeinheit mit CE, UL und CSA-Zulassung; integrierte 12 V Akkus für bis zu acht Stunden Betriebszeit
- Optionaler CD Spieler mit USB-Anschluss und Fernbedienung erhältlich
- „Plug & Play“-Einschub von bis zu zwei UHF-Empfangsmodulen (MRM 70) für den Betrieb von Funkmikrofonen oder Taschensendern möglich (optional)
- Integrierter Mischer für interne und externe Quellen (Klang- und Lautstärkeregelung)
- Integriertes Aufbewahrungsfach für Funkmikrofone und Taschensender
- Line-In Anschlüsse für zwei kabelgebundene Mikrofone und eine zusätzliche Audioquelle wie bspw. MP3-Player, CD oder Notebook
- Line-Out zum Anschluss weiterer externer Lautsprecher oder größerer PA-Anlagen

VERSIONEN

- MA 707 Tragbares Lautsprechersystem Best.-Nr. 459.380
- MA 707 D dito, jedoch inkl. CD-Player Best.-Nr. 459.402

BESCHREIBUNG

Das MA 707 System bietet absolute Flexibilität und Bewegungsfreiheit ohne störende Kabel. Die beiden integrierten 12 V Akkus garantieren bis zu acht Stunden Betriebszeit überall dort, wo kein Stromnetz vorhanden ist oder keine Kabel verlegt werden können. Ideal für den Einsatz in Schulen, Kindergärten, Kirchen, öffentlichen Einrichtungen und Vereinen wie bspw. für Infoveranstaltungen, Präsentationen, Seminare und Sportveranstaltungen.

TECHNISCHE DATEN

| | |
|-------------------------------|--|
| Ausgangsleistung | 70 W (RMS), 100 W (max.), 4 Ω Last |
| Klirrfaktor | < 1% |
| Übertragungsbereich | 60 - 20.000 Hz ± 3 dB |
| Lautsprecher | 8" Breitbandlautsprecher |
| Anschlüsse | Line-Out (6,35 mm Klinke) Line-In (6,35 mm Klinke) MIC 1 (6,35 mm Klinke) MIC 2 (3-pol. XLR-Buchse) |
| Speisung | eingebautes Schaltnetzteil 90 - 264 V AC und 2 x 12 V / 4,5 Ah Akkus |
| Ladezeit | ca. 6 Stunden |
| Betriebszeit | bis zu 8 Stunden |
| Abmessungen | 445 x 310 x 240 mm |
| Gewicht | 13,5 kg |