
Pos	Artikel-Nr.:	Bezeichnung	Menge
-----	--------------	-------------	-------

1	100042.24	Deckenlift Standard „S“ 30 cm Hub – Der PeTa Standard Deckenlift „S“ ist geeignet bis zu einer maximalen Belastung von 20 kg. Abmessungen oberes Rahmenmaß inkl. Rohrmotor 380x640mm (BxT) Die Einbauhöhe beträgt 192mm + Beamer + Abdeckplatte + 50 mm. Enthalten ist ein Endabschalter für oben und unten, mit einer integrierten Fallbruchsicherung. Innenmaße Korb: 292x520x240mm (BxTxH) TÜV + TÜV GS geprüft nach: EN 60335-1:2012/A11:2014 EK5/AK7 13-01:2013 AfPS GS 2014:01 PAK	
---	-----------	--	--

Pos	Artikel-Nr.:	Bezeichnung	Menge
-----	--------------	-------------	-------

2	100042	Deckenlift Standard „S“ 70 cm Hub – Der PeTa Standard Deckenlift „S“ ist geeignet bis zu einer maximalen Belastung von 20 kg. Abmessungen oberes Rahmenmaß inkl. Rohrmotor 380x640mm (BxT) Die Einbauhöhe beträgt 218mm + Beamer + Abdeckplatte + 50 mm. Enthalten ist ein Endabschalter für oben und unten, mit einer integrierten Fallbruchsicherung. Innenmaße Korb: 292x520x240mm (BxTxH) TÜV + TÜV GS geprüft nach: EN 60335-1:2012/A11:2014 EK5/AK7 13-01:2013 AfPS GS 2014:01 PAK	
---	--------	--	--

Pos	Artikel-Nr.:	Bezeichnung	Menge
-----	--------------	-------------	-------

3	100042.1	Deckenlift Standard „S“ 100 cm Hub – Der PeTa Standard Deckenlift „S“ ist geeignet bis zu einer maximalen Belastung von 20 kg. Abmessungen oberes Rahmenmaß inkl. Rohrmotor 380x640mm (BxT) Die Einbauhöhe beträgt 244mm + Beamer + Abdeckplatte + 50 mm. Enthalten ist ein Endabschalter für oben und unten, mit einer integrierten Fallbruchsicherung. Innenmaße Korb: 292x520x240mm (BxTxH) TÜV + TÜV GS geprüft nach: EN 60335-1:2012/A11:2014 EK5/AK7 13-01:2013 AfPS GS 2014:01 PAK	
---	----------	---	--

Pos	Artikel-Nr.:	Bezeichnung	Menge
4	100042.15	Deckenlift Standard „S“ 150 cm Hub – Der PeTa Standard Deckenlift „S“ ist geeignet bis zu einer maximalen Belastung von 20 kg. Abmessungen oberes Rahmenmaß inkl. Rohrmotor 380x640mm (BxT) Die Einbauhöhe beträgt 296mm + Beamer + Abdeckplatte + 50 mm. Enthalten ist ein Endabschalter für oben und unten, mit einer integrierten Fallbruchsicherung. Innenmaße Korb: 292x520x240mm (BxTxH) TÜV + TÜV GS geprüft nach: EN 60335-1:2012/A11:2014 EK5/AK7 13-01:2013 AfPS GS 2014:01 PAK	

Pos	Artikel-Nr.:	Bezeichnung	Menge
5	100042.2	Deckenlift Standard „S“ 200 cm Hub – Der PeTa Standard Deckenlift „S“ ist geeignet bis zu einer maximalen Belastung von 20 kg. Abmessungen oberes Rahmenmaß inkl. Rohrmotor 380x640mm (BxT) Die Einbauhöhe beträgt 322mm + Beamer + Abdeckplatte + 50 mm. Enthalten ist ein Endabschalter für oben und unten, mit einer integrierten Fallbruchsicherung. Innenmaße Korb: 292x520x240mm (BxTxH) TÜV + TÜV GS geprüft nach: EN 60335-1:2012/A11:2014 EK5/AK7 13-01:2013 AfPS GS 2014:01 PAK	

Pos	Artikel-Nr.:	Bezeichnung	Menge
6	100042.23	Deckenlift Standard „S“ 230 cm Hub – Der PeTa Standard Deckenlift „S“ ist geeignet bis zu einer maximalen Belastung von 20 kg. Abmessungen oberes Rahmenmaß inkl. Rohrmotor 380x640mm (BxT) Die Einbauhöhe beträgt 348mm + Beamer + Abdeckplatte + 50 mm. Enthalten ist ein Endabschalter für oben und unten, mit einer integrierten Fallbruchsicherung. Innenmaße Korb: 292x520x240mm (BxTxH) TÜV + TÜV GS geprüft nach: EN 60335-1:2012/A11:2014 EK5/AK7 13-01:2013 AfPS GS 2014:01 PAK	

Pos	Artikel-Nr.:	Bezeichnung	Menge
7	100042.3	Deckenlift Standard „S“ 300 cm Hub – Der PeTa Standard Deckenlift „S“ ist geeignet bis zu einer maximalen Belastung von 20 kg. Abmessungen oberes Rahmenmaß inkl. Rohrmotor 380x640mm (BxT) Die Einbauhöhe beträgt 400mm + Beamer + Abdeckplatte + 50 mm. Enthalten ist ein Endabschalter für oben und unten, mit einer integrierten Fallbruchsicherung. Innenmaße Korb: 292x520x240mm (BxTxH) TÜV + TÜV GS geprüft nach: EN 60335-1:2012/A11:2014 EK5/AK7 13-01:2013 AfPS GS 2014:01 PAK	

Pos	Artikel-Nr.:	Bezeichnung	Menge
8	100042.4	Deckenlift Standard „S“ 370 cm Hub – Der PeTa Standard Deckenlift „S“ ist geeignet bis zu einer maximalen Belastung von 20 kg. Abmessungen oberes Rahmenmaß inkl. Rohrmotor 380x640mm (BxT) Die Einbauhöhe beträgt 452mm + Beamer + Abdeckplatte + 50 mm. Enthalten ist ein Endabschalter für oben und unten, mit einer integrierten Fallbruchsicherung. Innenmaße Korb: 292x520x240mm (BxTxH) TÜV + TÜV GS geprüft nach: EN 60335-1:2012/A11:2014 EK5/AK7 13-01:2013 AfPS GS 2014:01 PAK	

Deckenlift Standard „L“

Pos	Artikel-Nr.:	Bezeichnung	Menge
1	100066.75	Deckenlift Standard „L“ 70 cm Hub – Der PeTa Standard Deckenlift „L“ ist geeignet bis zu einer maximalen Belastung von 100 kg. Abmessungen oberes Rahmenmaß inkl. Rohrmotor 600x800mm (BxT) Die Einbauhöhe beträgt 302 mm + Beamer + Abdeckplatte + 50 mm. Enthalten ist ein Endabschalter für oben und unten, mit einer integrierten Fallbruchsicherung. Innenmaße Korb: 452x602x470mm (BxTxH) TÜV + TÜV GS geprüft nach: EN 60335-1:2012/A11:2014 EK5/AK7 13-01:2013 AfPS GS 2014:01 PAK	
2	100066.100	Deckenlift Standard „L“ 100 cm Hub – Der PeTa Standard Deckenlift „L“ ist geeignet bis zu einer maximalen Belastung von 100 kg. Abmessungen oberes Rahmenmaß inkl. Rohrmotor 600x800mm (BxT) Die Einbauhöhe beträgt 334 mm + Beamer + Abdeckplatte + 50 mm. Enthalten ist ein Endabschalter für oben und unten, mit einer integrierten Fallbruchsicherung. Innenmaße Korb: 452x602x470mm (BxTxH) TÜV + TÜV GS geprüft nach: EN 60335-1:2012/A11:2014 EK5/AK7 13-01:2013 AfPS GS 2014:01 PAK	
3	100066.200	Deckenlift Standard „L“ 200 cm Hub – Der PeTa Standard Deckenlift „L“ ist geeignet bis zu einer maximalen Belastung von 100 kg. Abmessungen oberes Rahmenmaß inkl. Rohrmotor 600x800mm (BxT) Die Einbauhöhe beträgt 430 mm + Beamer + Abdeckplatte + 50 mm. Enthalten ist ein Endabschalter für oben und unten, mit einer integrierten Fallbruchsicherung. Innenmaße Korb: 452x602x470mm (BxTxH) TÜV + TÜV GS geprüft nach: EN 60335-1:2012/A11:2014 EK5/AK7 13-01:2013 AfPS GS 2014:01 PAK	

4 100066.300 Deckenlift Standard „L“ 370 cm Hub –

Der PeTa Standard Deckenlift „L“ ist geeignet bis zu einer maximalen Belastung von 100 kg.

Abmessungen oberes Rahmenmaß inkl. Rohrmotor 600x800mm (BxT)

Die Einbauhöhe beträgt 552 mm + Beamer + Abdeckplatte + 50 mm.

Enthalten ist ein Endabschalter für oben und unten, mit einer integrierten Fallbruchsicherung.

Innenmaße Korb: 452x602x470mm (BxTxH)

TÜV + TÜV GS geprüft nach:

EN 60335-1:2012/A11:2014

EK5/AK7 13-01:2013

AfPS GS 2014:01 PAK