



## POLY IP-DECKENMIKROFON-ARRAY

IP-Deckenmikrofon-Array für Poly G7500

- Hervorragende Audioabnahme: Die anpassbare Aufhängehöhe sorgt für eine außergewöhnlich gute Audioabnahme von überall im Raum.
- Preisgekrönte Technologie: optimale Synergie von Poly Digital-Mikrofonen und Acoustic Fence-Technologie
- Hervorragende Raumabdeckung: 360-Grad-Abdeckung mit drei Kardioid-Elementen, die mit drei Mikrofon-Arrays einen Raum mit bis zu 110 m<sup>2</sup> abdecken können
- Nie etwas verpassen: Das Gerät unterdrückt Hintergrundgeräusche und erfasst Sprache mit einem direktionalen Mikrofon, das sich automatisch auf die sprechende Person ausrichtet.
- Unkomplizierte, einfache Installation: Das vollständige Kit enthält alles, was Sie benötigen, um die Elektronik unsichtbar in der Decke anzubringen, ohne dass Kabel auf dem Boden oder dem Tisch stören.

## TECHNISCHE DATEN

### MIKROFONE

- Drei (3) unidirektionale Hyperkardioid-Elemente

### AUDIOEIGENSCHAFTEN\*

- Gesteuertes dynamisches Mikrofon
- Digitales Vollduplex-Audio
- Echounterdrückung
- Automatische Rauschunterdrückung (Automatic Noise Suppression, ANS)
- Automatische Verstärkungsregelung (AGC)

### FREQUENZBEREICH

- 80 Hz bis 20 kHz

### SIGNAL-RAUSCH-VERHÄLTNIS (SNR)

- > 70 dB

### MAXIMALES SCHALLDRUCKNIVEAU (SPL)

- > 90 dB

### EMPFINDLICHKEIT

- -40 dB (V/Pa)

### REICHWEITE

- Bis zu 3,5 m
- Jedes Poly IP-Deckenmikrofon-Array deckt einen Bereich mit einem Durchmesser von 7,3 m ab.
- Der Gesamtabdeckungsbereich für ein einzelnes Poly IP-Deckenmikrofon-Array beträgt 37 m<sup>2</sup>.
- Jedes Poly IP-Deckenmikrofon-Array bietet 360-Grad-Erfassung.

### I/O

- RJ45, 6-Pin-Mini-XLR

### VERPACKUNGSMASSE

- Elektronisches Schnittstellenmodul: 101,6 x 152,4 x 50,8 mm (B x T x H)
- Deckenmikrofonkugel: 53,3 mm

### GEWICHT

- Elektronische Schnittstelle mit Mikrofonkugel: 0,29 kg

### KOMPATIBILITÄT

- Poly G7500
- Bis zu drei (3) IP-Deckenmikrofon-Arrays können an ein Poly G7500-Gerät angeschlossen werden.

### PAKETINHALT

- Ein (1) Poly IP-Deckenmikrofon-Array
- Elektronisches Schnittstellenmodul, das sich zur Montage in der Zwischendecke eignet
- Befestigungsteile zur Deckenmontage
- Ein (1) Ethernet-Kabel für die Zwischendecke, 15,2 m
- Ein (1) abgeschirmtes CAT 5E-Kabel, 2,1 m
- Eine (1) Kabelbaugruppe 6-6p, Mini-XLR, CM4, 0,6 m
- Wandplatte
- Kabeldurchführung

### OPTIONALES ZUBEHÖR

- Verlängertes Verbindungskabel zum Anschluss eines Poly IP-Deckenmikrofon-Arrays an die Elektronikschnittstelle, 1,8 m
- Teilenummer: 2457-85785-072

### FARBE

- Weiß

### GARANTIE

- Ein (1) Jahr

### BESTELLNUMMER

- 2215-85360-001
- 

\* Nur bei Anschluss an Poly G7500.

### MEHR ERFAHREN

Weitere Informationen erhalten Sie unter [poly.com](https://poly.com).